

TEKNISK DATABLAD

NowoCoat Coolingpaint

Produktbeskrivelse

NowoCoat Coolingpaint er en patenteret og innovativ tagmaling, der reflekterer op til 90% af solens infrarøde stråler og reducerer overfladens absorbering af varme med helt op til 20% i kraft af mikroskopiske spejle, der er tilsat pigmenterne. NowoCoat Coolingpaint både beskytter og forskønner taget, samtidig med at det er et grønt og bæredygtigt alternativ til et nyt tag.

Highlights og egenskaber

- Reflekterer solen og beskytter mod ophedning
- Langsommere nedbrydning
- Superoptimeret UV-blocker, der reducerer solens afblegning af coatingen
- Mindre CO₂ forbrug til køling
- Gennemtestet og afprøvet af et dansk akkrediteret institut efter internationale standarder
- Made in Denmark

Baseret på de bedste tilgængelige teknikker

NowoCoat Coolingpaint er baseret på HybridTechnology-System™ (kombination af vandbaseret alkyd- og akrylater) og tilsat svampe- og alge- hæmmende additiv med SlowRelease-Protection™, således at additivet kun aktiveres i fugtigt vejr. Endvidere er der tilsat en særlig langtidsvirkende UV-blocker.

Anbefaling

Vigtigt! Husk grundig omrøring af NowoCoat Coolingpaint, og foretag altid et prøveopstrøg på et lille testområde, for at sikre foreneligheden af produkt og den overflade, der ønskes behandlet.



COATING THE FUTURE



Tekniske data

Farve:	Sort, Antrazit mørk, Teglrød, Mørkebrun, Antrazit, Rødbrun
Tørretid:	Ved 20°C og en relativ fugtighed på 60% er Coolingpaint Roof genbehandlingstør på ca. 2 timer, afhængig af underlagets sugsevne, samt den påførte lagtykkelse
Rækkeevne:	4-5 m ² pr. ltr. afhængig af underlagets sugsevne, samt den påførte lagtykkelse
Påføring:	Pensel, malerrulle eller med airless sprøjteudstyr
Fortynding:	Vand
Rengøring:	Vand og sæbe
Glans:	15
Genbehandlingstør:	Efter ca. 2 timer (ved 20°C / 65% RH)
Emballage:	20 og 100 ltr.
Holdbarhed:	24 måneder i original ubrudt emballage
Opbevaring:	Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn

Hent seneste sikkerhedsdatablad på
www.nowocoat.com for yderligere information.

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 03.07.2024.

COATING THE FUTURE

