

TEKNISK DATABLAD

NowoCoat Pearl Wax Additive

Produktbeskrivelse

NowoCoat Pearl Wax Additive er udviklet specielt til Nowocoats vandige tagmalinger. NowoCoat Pearl Wax Additive giver en super god vandperle effekt og giver ekstra beskyttelse til mineralske overflader.

Anvendelse

Bland NowoCoat Pearl Wax Additive og NowoCoat Roof Coating med 200 omdrejninger i mindst 2 minutter, indtil de hvide spor fra NowoCoat Pearl Wax Additive ikke længere er synlige.

BEMÆRK NowoCoat Pearl Wax Additive **MÅ KUN BRUGES I DET AFSLUTTENDE LAG MALING.**

Tekniske data

Spec. kemi:	Super hydrophob voks additiv
Farve:	Farveløs
Blandningsforhold:	1 ltr. NowoCoat Pearl Wax Additive til 20 ltr. NowoCoat Tagmaling
Rengøring:	Redskaber rengøres grundigt i varmt sæbevand
Emballage:	1 ltr. plastdunk
Holdbarhed:	24 måneder i original ubrudt emballage

OBS!

Må kun bruges i det afsluttende lag maling.

Hent seneste sikkerhedsdatablad på
www.nowocoat.com for yderligere information.

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 03.07.2024.

COATING THE FUTURE

