

TEKNISK DATABLAD

NowoCoat Stay Clean Additive

Produktbeskrivelse

NowoCoat Stay Clean Additive er specielt udviklet til tagmaling fra NowoCoat. NowoCoat Stay Clean Additive giver ekstra beskyttelse mod belægninger af alger og mos.

NowoCoat Stay Clean Additive holder dit tag rent i mange år

Anvendelse

1 liter NowoCoat Stay Clean Additive blandes med 20 liter NowoCoat tagmaling ved 200 omdrejninger pr. minut i mindst 2 minutter, indtil der ikke længere er synlige hvide spor fra NowoCoat Stay Clean Additive.

Tekniske data

Speciel kemi:	De indkapslede additiver, der beskytter mod svamp og skimmel, frigives langsomt og aktiveres kun i fugtigt vejr, hvilket sikrer en meget lang holdbarhed.
Farve:	Mælkehvid
Blandingsforhold:	1 liter til 20 liter NowoCoat tagmaling
Rengøring:	Værktøjet rengøres grundigt i varmt sæbevand.
Opbevaring:	Opbevares tørt og frostfrit uden for børns rækkevidde.
Holdbarhed:	24 måneder i original ubrudt emballage
Emballage:	1 ltr.

Hent seneste sikkerhedsdatablad på
www.nowocoat.com for yderligere information.

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 04.10.2024.

COATING THE FUTURE

