

TEKNISK DATABLAD

NowoMetal Special Primer SB

Produktbeskrivelse

Nowo Metal Special Primer SB er et professionelt produkt, der er udviklet til at blive brugt som primer på metaloverflader, hvor vedhæftningen er vanskelig, eller hvor der opstår rustpletter.

Anvendelse

Anvendes som primer på metaloverflader, hvor vedhæftningen er vanskelig på grund af rust, skader eller specielle overflader. Anbefales som primer under Nowo Metal Primer WB, Nowo Metal Roof Top WB eller Nowo Metal 2-K. PU Combi SB for at opnå bedre vedhæftning og systemopbygning. Før påføring skal overfladen være tør og helt ren for snavs, mos, alger, løstsiddende rust og maling med dårlig vedhæftning. Rustpletter skal behandles med Nowo Metal Special Primer SB. Omrør altid omhyggeligt produktet langsomt med en elektrisk mixer i 2-3 minutter før brug.

Egenskaber

Nowo Metal Special Primer SB binder til vanskelige metaloverflader og forhindrer samtidig, at der opstår rust.

Tekniske data

Farve:	Grå
Tør volumen:	13-21%
Tørvægt:	24-32%
Anbefalet tykkelse:	15-20 µm tør film
Våd film:	75-100 µm
Teoretisk dækning:	11,3 m ² ved 15 µm våd film
Fortynder:	Anbefales ikke
Rengøring:	Nowo Metal 2K Thinner
Glans (60°):	Mat
Opbevaring:	I tæt lukket emballage ved temperaturer mellem 5 °C og 25 °C
Densitet:	0,98-1,06 g/ml
Tørretid +20°C/ 40-60% RH ved 100 µm (våd film):	
Støvtør:	10-15 minutter (ISO 1517:1973)
Overflade tør:	30 minutter (ISO 1517:1973)
Kan males over:	Ingen begrænsninger.
Sikkerhedsdata:	Se sikkerhedsdatablad (MSDS)
Emballage:	5 + 20 liter



COATING THE FUTURE



Instruktioner

Før påføring skal overfladen være tør og helt ren for snavs, mos, alger, løstsiddende rust og malingrester. Husk at omrøre produktet grundigt før brug. Start altid med at påføre produktet på et lille testområde for at sikre, at produktet er kompatibelt med den overflade, der skal behandles. Se vores retningslinjer for yderligere detaljer og information.

Bemærkninger

Undgå lagtykkelser på over 25µ tør film, da der kan opstå problemer med vedhæftning mellem lagene.

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 25.09.2024.

COATING THE FUTURE

