

## TEKNISK DATABLAD

# NowoProtect Dry SB

### Produktbeskrivelse

NowoProtect Dry SB er et unikt solventbaseret produkt på basis af siloxan og nano aktivstoffer til pleje og vedligeholdelse af mineralske overflader, beton, puds, tegl, fibercement mm. NowoProtect Dry SB er baseret på den absolut nyeste nanoteknologi, og trænger dybt ind i og forbinder sig aktivt til overfladen, hvilket gør den modstandsdygtig over for biologiske begroninger. NowoProtect Dry SB kan anvendes på såvel nye som gamle materialer. Frisker overfladen op og trækker den oprindelige æstetik frem. Hindrer effektivt fugt og vandindtrængning i den behandlede overflade. Tåler rengøring og afvaskning.

### Anvendelse

NowoProtect Dry SB kan påføres direkte på overflader, som er yngre end 1 år. Såfremt de er ældre, skal de rengøres grundigt med spuling af vand og mekanisk eller manuel rengøring med en stiv børste eller med højtryksrensere. Overflader med misfarvning og begroning af alger og mos behandles før og efter afrensning med Neutralon og spules til sidst grundigt med rent vant. Det samme gælder stærkt tilsmudsede overflader. Når overfladen er synlig og mærkbar tør, efter ca. 1 døgn afhængig af vejr, vind og temperatur, er den klar til behandling. NowoProtect Dry SB påføres den nye eller afrensede og tørre overflade i rimelige mængder med en bred pensel, eller bedst en lavtrykssprøjte (max 3 bar) eller lign. Der skal påføres ca. 1 ltr. NowoProtect Dry SB pr. 3-5 m<sup>2</sup>, afhængig af overfladens alder, beskaffenhed og sugsevne. En påføring er nok til normale overflader, men ønsker man at påføre en ekstra gang, skal dette ske indenfor max. 1 time efter den første påføring (altså vådt i vådt), da overfladen ellers allerede har dannet en barriere, som hindrer den ekstra påføring.

### Highlights og egenskaber

- Giver bedre indeklima og mindre energiforbrug
- Reducerer begroninger af mos, alger og sorte skimmelsvampe
- Overfladen bevarer sin åndbarhed og skaber en selvrensende overflade, hvorfor smudspartikler har svært ved at sætte sig fast
- Frisker overfladen op og hindrer ældning af overfladen
- Har vandperleeffekt og hindrer effektivt fugt og vandindtrængning
- Forebygger saltudblomstringer og hindrer frostsprængninger

### Anbefaling

Foretag altid et prøveopstrøg på et lille test område, for at sikre foreneligheden og kompatibiliteten af produkt og overflade. Husk ligeledes, at produktet ikke må påføres glas og vinduer af nogen art, da dette kan medføre mattering af samme.



COATING THE FUTURE



## Tekniske data

|                    |                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farve:</b>      | Farveløs efter påføring                                                                                                                                            |
| <b>Tørretid:</b>   | Ca. 1-2 timer ved 20°C (60% relativ fugtighed). Færdsel bør først ske efter ca. 6 timer, trafik først efter minimum 24 timer. Gennemhærdet efter 3-4 døgn ved 20°C |
| <b>Rækkeevne:</b>  | 1 ltr. pr. 3-5 m <sup>2</sup> overflade                                                                                                                            |
| <b>Anvendelse:</b> | På tørre mineralske overflader af cement, beton samt tegl                                                                                                          |
| <b>Påføring:</b>   | Pensel, langluvet malerulle eller lavtrykssprøjte                                                                                                                  |
| <b>Fortynding:</b> | Leveres klar til brug og skal anvendes ufortyndet                                                                                                                  |
| <b>Rengøring:</b>  | Redskaber o. lign. rengøres grundigt i terpentin                                                                                                                   |
| <b>Emballage:</b>  | 25 ltr.                                                                                                                                                            |
| <b>Opbevaring:</b> | Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn                                                                                                                          |
| <b>Holdbarhed:</b> | 24 måneder i original ubrudt emballage                                                                                                                             |

Hent seneste sikkerhedsdatablad på  
[www.nowocoat.com](http://www.nowocoat.com) for yderligere information.

*Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 03.07.2024.*

COATING THE FUTURE

