

TEKNISK DATABLAD

NowoProtect Seal SB

Produktbeskrivelse

NowoProtect Seal SB er en solventbaseret imprægnering som er baseret på den absolut nyeste nanoteknologi, der trænger dybt ind i selv hårde overflader som f.eks. granit og marmor, men kan også bruges til alle mineralske overflader hvor man ønsker beskyttelse mod indtrængning af vand, olie, fedt fra grillen, ketchup, rødvin etc. Beskytter desuden mod smuds og alger.

NowoProtect Seal SB har selvrensende egenskaber, som minimerer vedhæftning af pletter, grønne belægninger og oliepletter. Den behandlede overflade er fuld diffusionsåben og farveløs efter endt behandling.

Anvendelse

Ved nyere overflader mindre end 1 år gamle, skal man stadig huske at sikre sig, at de er tørre og fri for urenheder, inden imprægneringen foretages. Overflader ældre end 1 år skal rengøres grundigt med højtryksrensere, og slutteligt desinficeres med Neutralon. Herved kommer du i dybden og fjerner snavset inden du igen forsegler den med NowoProtect Seal SB. Overfladen skal være ren og tør, før der påføres NowoProtect Seal SB.

Highlights og egenskaber

- Plet, smuds, fedt, olie og vandafvisende
- Hindrer indtrængning af vand/fugt i materialerne
- Forlænger overfladens levetid med mange år
- UV bestandig
- Farveløs
- Diffusionsåben
- Hæmmer udviklingen af alger og andre grønne belægninger og forhindrer frostsprængninger. Overflader behandlet med NowoProtect Seal SB er nemmere at vedligeholde og rengøre

Anbefaling

Foretag altid et prøveopstrøg på et lille test område, for at sikre foreneligheden og kompatibiliteten af produkt og overflade. Husk ligeledes, at produktet ikke må påføres glas og vinduer af nogen art, da dette kan medføre mattering af samme.



COATING THE FUTURE



Tekniske data

Farve:	Farveløs
Tørretid:	Ca. 1-2 timer ved 20°C (60% relativ fugtighed). Færdsel bør først ske efter ca. 6 timer, trafik først efter minimum 24 timer. Gennemhærdet efter 6-8 døgn ved 20°C
Rækkeevne:	Ca. 2-12 m ² /litr. afhængig af underlagets sugsevne
Påføring:	Pensel, malerrulle eller lavtrykssprøjte
Fortynding:	Klar til brug, må ikke fortyndes
Rengøring:	Rengøres i terpentin umiddelbart efter brug
Emballage:	25 liter.
Holdbarhed:	Tilføj Holdbarhed: 24 måneder i original ubrudt emballage
Opbevaring:	Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn

Hent seneste sikkerhedsdatablad på
www.nowocoat.com for yderligere information.

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 01.10.2024.

COATING THE FUTURE

